



- Intel® Core™ i5-9500T 3,70 GHz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 15"
- Chapa Metálica Pintada
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto
- Fabricado en España



Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.  
Fabricado en chapa pintada con protección IP65.  
Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones



### Especificaciones

#### Pantalla

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tecnología táctil | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) |
| Pulgadas          | 15"                                     |
| Formato           | 4:3                                     |
| Resolución        | 1024 x 768                              |
| Backlight         | LED                                     |

#### Sistema

|            |   |
|------------|---|
| CPU        | Intel® Core™ i5-9500T (9th Generation) 3,70 GHz |
| Memoria    | DDR4 2Gb ampliable a 32Gb                       |
| Disco Duro | 60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.           |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics                              |
| Chipset    | Intel® Coffee Lake-S H310                       |
| OS         | Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux        |

#### Entrada / Salida

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Puertos USB   | 4 x USB 3.0                      |
| Puertos Série | -                                |
| Red           | 2 x Intel® Giga Ethernet         |
| Vídeo         | 1 x VGA / 1 x HDMI               |
| Audio         | 1 x Salida audio / 1 x Micrófono |
| Expansión     | 1 x PCIe x4 / 2 x M.2(2230/2242) |

#### Mecánica

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 388 x 322 x 88 mm |
| Peso        | 6,7 kg            |
| Montaje     | VESA 100 x 100    |
| Panel cut   | -                 |

#### Opciones

|               |  |
|---------------|--|
| USB           | 5 x USB 2.0                                  |
| Puertos Serie | 4 x RS-232                                   |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

#### Protección / Condiciones Ambientales

|                            |   |
|----------------------------|---|
| IP & Material              | Frontal IP65 de Chapa Metálica Pintada y Doble Altura |
| ° C Operacion              | 0° a 60° C  |
| ° C Almacenaje             | -10° a 70° C  |
| Humedad (sin condensación) | 0% - 95%  |

#### Alimentación

|                    |  |
|--------------------|--|
| Voltaje de entrada | 12Vdc/19-24Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -  |