




- Intel® Core™ i5-1135G7 2,4Ghz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos de 21,5"
- Chapa Metálica Pintada
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España



Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.  
Fabricado en chapa pintada con protección IP65.  
Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo  
Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones



### Especificaciones

| Pantalla          |                   |
|-------------------|-------------------|
| Tecnología táctil | Resistivo 5 hilos |
| Pulgadas          | 21,5"             |
| Formato           | 16:9              |
| Resolución        | 1920 x 1080       |
| Backlight         | LED               |
| Brillo            | 400 cd/m2         |
| Ratio contraste   | 5000:1            |
| Angulo de visión  | 178/178           |
| LED Life Time     | 50.000 h          |

| Sistema    |   |
|------------|---|
| CPU        | Intel® Core™ i5-1135G7 (11th Generation) 2,4Ghz |
| Memoria    | DDR4 2Gb ampliable a 64Gb                       |
| Disco Duro | 120/240/480Gb SSD M.2 NVMe. 500Gb/1Tb SATA.     |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics                              |
| Chipset    | Intel® Tiger Lake i5-1135G7 SoC                 |
| OS         | Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux        |

| Entrada / Salida |  |
|------------------|--|
| Puertos USB      | 4 x USB3.2 (Gen.2)   |
| Puertos Série    | -  |
| Red              | 2 x Intel® Giga Ethernet                                   |
| Vídeo            | 2 x HDMI / 2 x DP  |
| Audio            | 1 x Salida audio / 1 x Micrófono                           |
| Expansión        | 1 x M.2 E-key (2230) USB2.0 / PCIe1 interface support CNVi |

| Mecánica    |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 548 x 304 x 87 mm |
| Peso        | 8,7 kg            |
| Montaje     | VESA 100 x 100    |
| Panel cut   | -                 |

| Opciones      |  |
|---------------|--|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores             |
| USB           | 4 x USB 2.0                                  |
| Puertos Serie | 2 x RS-232 / 2 x RS-232/422/485              |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

| Protección / Condiciones Ambientales |   |
|--------------------------------------|---|
| IP & Material                        | Frontal IP65 de Chapa Metálica Pintada y Doble Altura |
| ° C Operacion                        | 0° a 60° C  |
| ° C Almacenaje                       | -10° a 70° C  |
| Humedad (sin condensación)           | 0% - 95%  |

| Alimentación       |   |
|--------------------|---|
| Voltaje de entrada | 9-24Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                       |