



- Intel® Core™ i5-1145G7e 4,1Ghz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos de 15"
- Aluminio Anodizado
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España




Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Frontal con protección IP65 a escoger entre Aluminio Anodizado o Acero Inoxidable.  
Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo  
Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones



### Especificaciones

#### Pantalla

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Tecnología táctil | Resistivo 5 hilos |
| Pulgadas          | 15"               |
| Formato           | 4:3               |
| Resolución        | 1024 x 768        |
| Backlight         | LED               |

#### Sistema

|            |  |
|------------|--|
| CPU        | Intel® Core™ i5-1145G7e (11th Generation) 2,4Ghz |
| Memoria    | DDR4 2Gb ampliable a 64Gb                        |
| Disco Duro | 120/240/480Gb SSD M.2 NVMe. 500Gb/1Tb SATA.      |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics                               |
| Chipset    | Intel® Tiger Lake i5-1135G7 SoC                  |
| OS         | Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux         |

#### Entrada / Salida

|               |  |
|---------------|--|
| Puertos USB   | 4 x USB3.2 (Gen.2)   |
| Puertos Série | -  |
| Red           | 2 x Intel® Giga Ethernet                                   |
| Vídeo         | 2 x HDMI / 2 x DP  |
| Audio         | 1 x Salida audio / 1 x Micrófono                           |
| Expansión     | 1 x M.2 E-key (2230) USB2.0 / PCIe1 interface support CNVi |

#### Mecánica

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Dimensiones | 412 x 331 x 92 mm      |
| Peso        | 5,8 kg                 |
| Montaje     | Panelable Frontalmente |
| Panel cut   | 354 x 288 mm           |

#### Opciones

|               |  |
|---------------|--|
| USB           | 4 x USB 2.0                                  |
| Puertos Serie | 2 x RS-232 / 2 x RS-232/422/485              |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

#### Protección / Condiciones Ambientales

|                            |  |
|----------------------------|--|
| IP & Material              | Frontal IP65 de Aluminio Anodizado           |
| ° C Operacion              | 0° a 60° C<br>Consultar: -20° a 60° C (Atom) |
| ° C Almacenaje             | -10° a 70° C<br>Consultar: -20° a 70° (Atom) |
| Humedad (sin condensación) | 0% a 95%                                     |

#### Alimentación

|                    |   |
|--------------------|---|
| Voltaje de entrada | 9-24Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                       |