



- Intel® Core™ i7-10700E 2,90 GHz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos de 15"
- Chapa Metálica Pintada
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto
- Fabricado en España



Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.


Fabricado en chapa pintada con protección IP65.

Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo

Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones



### Especificaciones

| Pantalla          |                   |
|-------------------|-------------------|
| Tecnología táctil | Resistivo 5 hilos |
| Pulgadas          | 15"               |
| Formato           | 4:3               |
| Resolución        | 1024 x 768        |
| Backlight         | LED               |
| Brillo            | 1600 cd/m2        |
| Ratio contraste   | 800:1             |
| Angulo de visión  | 160/150           |
| LED Life Time     | 50.000 h          |

| Sistema    |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| CPU        | Intel® Core™ i7-10700E (10th Generation) 2,90 GHz |
| Memoria    | 2Gb ampliable a 64Gb                              |
| Disco Duro | 60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.             |
| Gráfica    | Intel® UHD Graphics                               |
| Chipset    | Intel® Q470E                                      |
| OS         | Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux          |

| Entrada / Salida |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Puertos USB      | 4 x USB 3.2 (Gen1)                                  |
| Puertos Série    | -                                                   |
| Red              | 2 x Intel® Giga Ethernet                            |
| Video            | 1 x HDMI                                            |
| Audio            | 1 x Salida audio / 1 x Micrófono                    |
| Expansión        | 1 x PCIe x16 / 1 x M.2 (2230) / 1 x M.2 (3042/3052) |

| Mecanica    |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 388 x 322 x 88 mm |
| Peso        | 6,7 kg            |
| Montaje     | VESA 100 x 100    |
| Panel cut   | -                 |

| Opciones      |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores             |
| USB           | 4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.2                    |
| Puertos Serie | 2 x RS-232 / 2 x RS-232/422/485              |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

| Protección / Condiciones Ambientales |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| IP & Material                        | Frontal IP65 de Chapa Metálica Pintada y Doble Altura |
| ° C Operacion                        | 0° a 60° C                                            |
| ° C Almacenaje                       | -10° a 70° C                                          |
| Humedad (sin condensación)           | 0% - 95%                                              |

| Alimentación       |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12Vdc/19-24Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                              |