



- Intel® Celeron™ J6412 Quad Core 2,00 GHz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos FLAT de 15"
- Aluminio
- Fabricado en España
- Diseño compacto Fanless



Procesadores
Intel®



Tecnología
Táctil



Consumo
Eficiente



Doble
Pantalla

Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Fabricado en Aluminio.

Sensor táctil Capacitivo Proyectoado multitáctil (PCAP).



Dimensiones

Especificaciones

Pantalla		Opciones	
Tecnología táctil	Resistivo 5 hilos FLAT	Pantalla	Alta luminosidad para exteriores
Pulgadas	15"	USB	3 x USB 2.0
Formato	4:3	Puertos Serie	4 x RS-232 / 2 x RS-232/422/485
Resolución	1024 x 768	Módem	3G / LTE + GPS
Backlight	LED	Módulo wifi	Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth
Brillo	1600 cd/m2	Slot PCIe	Consultar
Ratio contraste	800:1	Otros	Consultar
Angulo de visión	160/150		
LED Life Time	50.000 h		
Sistema		Protección / Condiciones Ambientales	
CPU	Intel® Celeron™ J6412 Quad Core 2,00 GHz	IP & Material	Frontal de Aluminio y Doble Altura
Memoria	DDR4 2Gb ampliable a 16Gb	° C Operacion	0° a 60° C
Disco Duro	60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.	° C Almacenaje	-10° a 70° C
Gráfica	Intel® HD Graphics	Humedad (sin condensación)	0% - 95%
Chipset	J6412 Sistema en placa (SoC) TPM		
OS	Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux		
Entrada / Salida		Alimentación	
Puertos USB	4 x USB 2.0 / 3 x USB 3.1	Voltaje de entrada	12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc)
Puertos Série	-	Vdc opcional	-
Red	1 x Realtek Giga Ethernet		
Video	1 x HDMI		
Audio	1 x Salida audio / 1 x Micrófono		
Expansión	1 x M.2 (2242/2260) / 1 x M.2 (2230) / 1 x M.2 (3042/3052)		