



- Intel® Celeron™ J1900 Quad Core 2,00 GHz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 42"
- Chapa Metálica Pintada
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España




Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Fabricado en chapa pintada con protección IP65.

Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones



## Especificaciones

### Pantalla

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Tecnología táctil | Capacitivo Diseñado Multipunto (PCAP) |
| Pulgadas          | 42"                                   |
| Formato           | 16:9                                  |
| Resolución        | 1920 x 1080                           |
| Backlight         | LED                                   |
| Brillo            | 500 cd/m2                             |
| Ratio contraste   | 4000:1                                |
| Angulo de visión  | 178/178                               |
| LED Life Time     | 60.000 h                              |

### Sistema

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| CPU        | Intel® Celeron® J1900 Quad Core 2,00 GHz                            |
| Memoria    | 2Gb ampliable a 8Gb                                                 |
| Disco Duro | 60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.                                   |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics                                                  |
| Chipset    | J1900 Sistema en placa (SoC)                                        |
| OS         | Win7 Pro / Win7 Embedded / Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux |

### Entrada / Salida

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Puertos USB   | 3 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0 |
| Puertos Série | 1x RS-232                 |
| Red           | 1 x Realtek Giga Ethernet |
| Video         | 1 x VGA                   |
| Audio         | 1 x Salida audio          |
| Expansión     | 2 x Mini-PCIe / 1 x PCIe1 |

### Mecánica

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Dimensiones | 1006 x 599 x 55 mm |
| Peso        | 22 kg              |
| Montaje     | VESA 400 x 400     |
| Panel cut   | -                  |

### Opciones

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores             |
| USB           | 2 x USB 2.0                                  |
| Puertos Serie | 4x RS-232 / 1x RS422/485                     |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

### Protección / Condiciones Ambientales

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| IP & Material              | Frontal IP65 de Chapa Metálica Pintada |
| ° C Operacion              | 0° a 60° C                             |
| ° C Almacenaje             | -10° a 70° C                           |
| Humedad (sin condensación) | 0% - 95%                               |

### Alimentación

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                     |