



- Intel® Core™ i7-9700TE 3,80 GHz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos de 10,4"
- Aluminio Anodizado
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto
- Fabricado en España




Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Frontal con protección IP65 a escoger entre Aluminio Anodizado o Acero Inoxidable.

Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo  
Proyectado multitáctil (PCAP).



## Dimensiones



### Especificaciones

| Pantalla          |                   |
|-------------------|-------------------|
| Tecnología táctil | Resistivo 5 hilos |
| Pulgadas          | 10,4"             |
| Formato           | 4:3               |
| Resolución        | 800 x 600         |
| Backlight         | LED               |
| Brillo            | 400 cd/m2         |
| Ratio contraste   | 700:1             |
| Angulo de visión  | 160/140           |
| LED Life Time     | 50.000 h          |

| Sistema    |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| CPU        | Intel® Core™ i7-9700TE (9th Generation) 3,80 GHz |
| Memoria    | DDR4 2Gb ampliable a 32Gb                        |
| Disco Duro | 60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.            |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics                               |
| Chipset    | Intel® Coffee Lake-S H310                        |
| OS         | Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux         |

| Entrada / Salida |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Puertos USB      | 4 x USB 3.0                      |
| Puertos Série    | -                                |
| Red              | 2 x Intel® Giga Ethernet         |
| Video            | 1 x VGA / 1 x HDMI               |
| Audio            | 1 x Salida audio / 1 x Micrófono |
| Expansión        | 1 x PCIe4 / 2 x M.2(2230/2242)   |

| Mecanica    |                        |
|-------------|------------------------|
| Dimensiones | 309 x 248 x 88 mm      |
| Peso        | 3,2 kg                 |
| Montaje     | Panelable Frontalmente |
| Panel cut   | 264 x 202 mm           |

| Opciones      |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores             |
| USB           | 5 x USB 2.0                                  |
| Puertos Serie | 4 x RS-232                                   |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

| Protección / Condiciones Ambientales |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IP & Material                        | Frontal IP65 de Aluminio Anodizado y Doble Altura |
| ° C Operacion                        | 0° a 60° C<br>Consultar: -20° a 60° C (Atom)      |
| ° C Almacenaje                       | -10° a 70° C<br>Consultar: -20° a 70° (Atom)      |
| Humedad (sin condensación)           | 0% a 95%                                          |

| Alimentación       |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12Vdc/19-24Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                              |